

Xerox® Phaser® 3020 и
Xerox® WorkCentre™ 3025
Letter / A4
Черно-белый принтер и
многофункциональное устройство



Принтер Xerox® Phaser® 3020 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

Впечатляющие результаты. Минимальная стоимость.

Принтер Xerox® Phaser® 3020 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

Даже если у Вас небольшой бизнес, у Вас могут быть большие потребности. Очень компактный принтер Phaser 3020 и многофункциональное устройство WorkCentre 3025 разрабатывались с учетом индивидуальных потребностей пользователей. Поэтому они легко устанавливаются, просты в повседневной работе и обладают высокой скоростью печати. WorkCentre 3025 вдобавок повышает производительность офисной работы — в одном надежном устройстве вы получаете функции печати, копирования, сканирования и факса по разумной цене.

Прямой доступ отовсюду.

- **Отлично размещается.** Благодаря компактности принтер Phaser 3020 и многофункциональное устройство WorkCentre 3025 хорошо размещаются в тесных местах.
- **Это несложно.** Эти устройства можно устанавливать в любом удобном месте благодаря встроенному интерфейсу Wi-Fi.
- **Не видно. Но всегда под контролем.** Вы всегда знаете, как выполняется работа печати и сколько осталось тонера, и можете быстро получить доступ с компьютера к системе онлайн-поддержки с помощью приложения Xerox® CentreWare® IS.
- **Интуитивно понятный интерфейс.** С интуитивно понятной передней панели устройства легко выполнять повседневные задачи.
- **Никаких лишних модулей.** В обоих устройствах применяется один легко заменяемый, универсальный картридж — это упрощает управление расходными материалами и сводит к минимуму время на их замену.

Стабильность работы.

- **Высокая производительность.** Устройства Phaser 3020 и WorkCentre 3025 легко справляются с большой нагрузкой.
- **Минимум ожидания.** Печать со скоростью 20 стр/мин позволяет вам уделять больше времени вашим клиентам и меньше тратить время в ожидании.
- **Высокоэффективность. Разумная цена.** Выбирая один из этих устройств с интерфейсом USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) и встроенным модулем Wi-Fi, вы получаете потрясающие результаты и богатый набор стандартных функций.
- **Небольшой размер. Максимальная отдача.** Устройство WorkCentre 3025, обладающий наименьшей занимаемой площадью в своем классе, не только экономит место, но и сокращает энергопотребление и затраты на расходные материалы за счет консолидации функций нескольких офисных устройств.

Передовая технология.

- **Функция Wi-Fi Direct.** Теперь можно с мобильных телефонов, планшетов и портативных компьютеров устанавливать с принтером безопасное соединение даже при отсутствии беспроводной сети.
- **Визуальное воздействие.** Текст и графика с разрешением печати до 1200 x 1200 точек на дюйм в режиме повышенного качества усиливают визуальный эффект важных материалов.
- **Повышенная мощность.** Благодаря процессору с тактовой частотой 600 МГц и объему памяти 128 МБ вы можете быстро и эффективно выполнять сложные проекты. И не приходится ждать.



Высокая производительность. Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3025 объединяет в себе четыре важных для офиса функции — копирование, сканирование, факсимильную связь и печать.

Особенности WorkCentre 3025:

- Возможность подключения из любого места в офисе к очень компактному устройству WorkCentre 3025 с беспроводным интерфейсом.
- Простая работа с настройками и функциями устройства благодаря интуитивно понятной передней панели с ЖК-дисплеем.
- Быстрое выполнение многостраничных работ копирования, сканирования и факса на материалах размером от 5,8 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов (от 148 x 148 до 216 x 356 мм) с использованием автоматического податчика оригиналов на 40 листов.*
- Сканирование оригиналов в цвете и оттенках серого с разрешением до 600 x 600 точек на дюйм и сохранение полученных изображений в формате PDF, JPEG или TIFF.
- Функции копирования включают подборку копий, копирование удостоверений, печать изображений нескольких страниц на одном листе, автоподавление фона и режим «фото».
- Устройство WorkCentre 3025* оснащено различными стандартными функциями, включая факсимильную связь со скоростью 33,6 Кбит/с и сжатием методом MH/MR/MMR/JBIG.



WorkCentre 3025. Копирование. Печать. Сканирование. Факс.*

* Факс и автоподатчик ADF предусмотрены только для модели WorkCentre 3025NI.

Характеристики принтера Phaser 3020

- Скорость печати для формата Letter до 21 стр/мин, для формата A4 до 20 стр/мин
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Разрешение 600 x 600 точек на дюйм, 1200 x 1200 (в режиме повышенного качества изображения)
- Мощный процессор с частотой 600 МГц
- Быстрый вывод первой страницы — от 8,5 с

Размеры (Ш x Д x В):

331 x 215 x 188 мм (13,1 x 8,5 x 7,4 дюйма)

Вес:

4,1 кг



Характеристики устройства WorkCentre 3025

- Скорость печати и копирования для формата Letter до 21 стр/мин, для формата A4 до 20 стр/мин
- Встроенный интерфейс беспроводного подключения
- Скорость печати до 1200 x 1200 точек на дюйм (в режиме повышенного качества изображения)
- Мощный процессор с частотой 600 МГц
- Быстрый вывод первой страницы; печать: от 8,5 с; копирование: от 10 с
- Сканирование в цвете, оттенках серого или черно-белом режиме с разрешением до 600 x 600 точек на дюйм

Размеры (Ш x Д x В):

406 x 360 x 309 мм (16 x 14,2 x 12,2 дюйма)

Вес:

8,6 кг

Xerox® Phaser® 3020 и Xerox® WorkCentre™ 3025

Характеристики устройства	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Скорость	До 21 стр/мин для формата Letter, до 20 стр/мин для формата А4		
Максимальная нагрузка ¹	До 15 000 страниц в месяц		
Процессор / объем памяти	600 МГц / 128 МБ	600 МГц / 128 МБ	
Подключение	Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0
Печать и копирование	600 x 600 точек на дюйм (до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения);		
Разрешение	Печать: 600 x 600 точек на дюйм (до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения); Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм		
Время вывода первой страницы	от 8,5 с		Печать: от 8,5 с; копирование: от 10 с
Языки описания страниц	GDI		
Функции печати	Режим экономии тонера, печать брошюр, печать плакатов, пропуск пустых страниц, печать нескольких страниц на листе, масштабирование, уменьшение/увеличение, по размеру страницы, водяные знаки, наложения, страницы нестандартного размера, порядок печати, улучшение краев, настройка яркости, настройка контраста, выбор бумаги по параметрам, настройки рационального режима в драйвере устройства (только для модели WorkCentre 3025), двунаправленная связь в драйвере устройства, контроль работ, сохранение и вызов настроек драйвера		
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Сканирование	Нет		
Функции	Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSD, разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, цветной режим, черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF		
Факс	Нет		Встроенный факс ² , сетевой факс, сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка принятых факсов на компьютер
Безопасность	IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, включение портов USB		
Загрузка бумаги	Нет		Стекло экспонирования
Стандартные возможности	Основная подача: до 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов) Ручная подача: 1 лист; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов)		Автоматический податчик оригиналов (ADF): 40 листов; пользовательские размеры: 148 x 148 – 216 x 356 мм (5,8 x 5,8 – 8,5 x 14 дюймов)
Вывод бумаги	100 листов		
Автоматическая двусторонняя печать	Ручной режим		
Гарантия	Один год по месту установки (в зависимости от региона)		

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ² Требуется аналоговая телефонная линия

Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

Драйверы устройств

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-разр.), 7 (32-/64-разр.), Vista (32-/64-разр.), XP (32-/64-разр.), 2008 Server (32-/64-разр.), 2003 Server (32-/64-разр.), 2008R2 (64-разр.); Mac OS® 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

Подача материалов

Автоматический податчик оригиналов: 60–105 г/м²; основная подача: 60–163 г/м²; слот ручной подачи: 60–163 г/м²

Типы материалов

Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага

Характеристики среды

Температура: 50–90°F (10–32°C); влажность: 20–80%; звуковое давление: 3025NI: при печати: 50,0 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А); ADF: 53 дБ(А); 3020/3025BI: при печати: 50,0 дБ(А), в режиме ожидания: 26 дБ(А); время разогрева (из режима энергосбережения): от 30 с

Характеристики электропитания

Питание: 110–127 В, 50/60 Гц, 5,0 А или 220–240 В, 50/60 Гц, 2,5 А; энергопотребление при непрерывной печати: 313 Вт; в режиме готовности (ожидания): 37 Вт; в режиме энергосбережения (сна): 2,3 Вт

Размеры (Ш x Д x В)

Phaser 3020: 331 x 215 x 188 мм (13,1 x 8,5 x 7,4 дюйма), вес: 4,1 кг

WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 мм

(16 x 14,2 x 12,2 дюйма), вес: 8,6 кг

WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 мм (16 x 14,2 x 10,1 дюйма), вес: 7,5 кг

Сертификаты

Указан в UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-е изд., FDA/CDRH – лазерный продукт класса 1, FCC часть 15, класс В, Канада ICES-003, класс В, с эмблемой CE, Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, EN 60950-1, 2-е изд., EN 60825-1 – лазерный продукт класса 1, Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC, EN 55024, класс В, EN 55022, класс В, Директива по ограничению использования опасных веществ (RoHS) 2011/65/EC, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EC, сертифицирован по стандарту ENERGY STAR®, сертификация Citrix Ready, NOM, ЕврАзЭС (ГОСТ), знак GS, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

Комплект поставки

- Принтер Phaser 3020 или многофункциональное устройство WorkCentre 3025
- Тонер-картридж (ресурс 700 страниц¹)
- Краткое руководство по установке, компакт-диск с драйверами и документацией (руководство пользователя, руководство системного администратора)
- Программное обеспечение (Nuance Paperport и Image Retriever для WC 3025, для модели WC 3025NI дополнительно ABBYY FineReader Professional)
- Кабель питания
- Кабель USB
- Шнур для факса (WorkCentre 3025NI)

Программа переработки расходных материалов

Пользователи расходных материалов для устройств Phaser 3020 и WorkCentre 3025 являются участниками программы переработки расходных материалов Xerox Green World Alliance. Дополнительные сведения см. на сайте программы Green World Alliance по адресу www.xerox.com/gwa.

Расходные материалы

Тонер-картридж: 1 500 страниц¹ 106R02773
Двойная упаковка тонер-картриджей: 2 x 1 500 страниц¹ 106R03048

¹ Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу www.xerox.com/office.

© Xerox Corporation, 2014 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками. 7/14 BR10683 302BR-01RA

